T-46682x

RBR – ГУМЕНА ШИНА

ОПИСАНИЕ:



* **Идеален за всички вибриращи оборудвания.**
* **Масивен блок от рециклирана гума.**
* **Алуминиеви профили (40 x 20 mm), с трапецовидна уплътнителна маса, подходящи за M10 крепежи.**
* **Препоръчителна температура -30°C / +80°C .**

ПРЕДИМСТВА:

* Отлично разпределение на натоварването.
* Ахтивибрационен.
* Запазва хидроизолационната мембрана на покрива.
* Не гние и е с добра ултравиолетова защита.
* Основа с дренажни отвори.

RBR - Гумената шина се доставя без комплект крепежи.

V-RBR - Гумената шина се доставя с комплект болтове.

Болтов комплект = 1 профил M10 x 30 mm + 1 гайка и 1 шайба по стандарт.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	ВИСОЧИНА (mm)	ШИРОЧИНА (mm)	ДЪЛЖИНА (mm)	МАКС. ПРЕПОРЪЧАН Товар (Kg)	V-RBR с комплект болтове
RBR 55-250	55	140	250	50	1 Комплект
RBR 55-400	55	140	400	100	2 Комплекта
RBR 55-500	55	140	500	125	2 Комплекта
RBR 95-250	95	200	250	100	1 Комплект
RBR 95-400	95	200	400	200	2 Комплекта
RBR 95-600	95	200	600	300	2 Комплекта
RBR 95-1000	95	200	1000	500	2 Комплекта

ИНФОРМАЦИЯТА Е БАЗИРАНА НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ И ВНИМАТЕЛНО ПРОВЕДЕНИ ТЕСТОВЕ. БАЗИРА СЕ НАШИТА ЗНАНИЯ И СЛУЖИ ЗА РЪКОВОДСТВО. ПРОДУКТЪТ Е НАДЕЖДЕН И ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА Е СИГУРЕН ЗА КАКВА ЦЕЛ ЩЕ ГО ИЗПОЛЗВА. ЦИТИРАНИТЕ СТОЙНОСТИ СА ОСРЕДНЕНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗИМАТ ЗА МАКСИМУМ ИЛИ МИНИМУМ СТОЙНОСТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ И ДИСТРИБУТОРЪТ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ ПРИ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА.
ПРОДУКТЪТ Е ПРОИЗВЕДЕН В БЕЛГИЯ.